

**NOUVEAUTÉ**  
**2019**

**POOLEX**  
**Triline®**  
**SELECTION**

**GARANTIE**  
**2**  
**ANS**



## TRILINE SELECTION

LA POMPE À CHALEUR ADAPTÉE AUX GRANDS VOLUMES

**COP\* ≥ 6,17**  
AIR 26°C EAU 26°C

**GRAND VOLUMES**  
**160m<sup>3</sup>** JUSQU'À

**ALIMENTATION**  
**TRIPHASÉE**

**FONCTIONNE**  
**JUSQU'À -5°C**

La Triline Selection est le modèle qu'il vous faut si vous recherchez la performance et l'efficacité professionnelle.

Avec son compresseur haute performance ainsi que son échangeur en titane à double spirale, la Triline Selection obtient un COP supérieur à 6,17 en conditions 26/26\*.

Dotée du système antigel breveté Poolex, la Triline Selection fonctionne jusqu'à une température de -5°C.

Disponible en 3 puissances de 21 à 30 kW, elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 160 m<sup>3</sup>.

### AVANTAGES

**TECHNOLOGIE ANTIGEL POOLEX**

**DESIGN VERTICAL À FAIBLE ENCOMBREMENT**

**DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE**  
PAR INVERSION DE CYCLE

**PANNEAU DE COMMANDE DÉPORTÉ**

**COMPRESSEUR HAUTE PERFORMANCE**

**COMPATIBLE TRAITEMENT AU SEL**

### GARANTIES

**POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS**

**COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS**

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI 15 ANS**  
CONTRE LA CORROSION

\* Coefficient de performance moyen supérieur à 6 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par TÜV.

\*\* Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

## DONNÉES TECHNIQUES

 Option WiFi  
Pour contrôle à distance

STANDARD E.U.  
CERTIFIÉ T.U.V.

Volume du bassin		TRILINE SELECTION 210	TRILINE SELECTION 250	TRILINE SELECTION 300
Référence : PC-TLS		210	250	300
Air 26°C	Capacité (kW)	21,01	25,62	30,66
Eau 26°C	Puissance consommée (kW)	3,41	4,16	4,97
Hygro 80%	COP	6,16	6,16	6,17
Air 15°C	Capacité (W)	15,12	18,06	22,05
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	2,95	3,55	4,32
Hygro 70%	COP	5,11	5,08	5,10
Alimentation		Tri 380-415V /3N /50Hz		
Puissance max (kW)		5,53	6,71	8,19
Plage de température de chauffage		12°C / 40°C		
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C		
Intensité max (A)		8,43	10,23	12,5
Débit (m <sup>3</sup> /h)		4,2 ~ 8,5	5,1 ~ 10,3	6,3 ~ 12,5
Réfrigérant		R410A		
Dimensions de l'emballage (mm)		745x745x1035		
Dimensions (mm)		740x700x900		
Poids net / brut (kg)		102 / 115	109 / 122	114 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<51	<52	<53
Bruit à 4 m (dB(A))		<41	<42	<43
<b>Bruit à 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;32</b>	<b>&lt;33</b>	<b>&lt;34</b>
Type de compresseur		Rotatif	Scroll	Scroll
Marque du compresseur		Mitsubishi	Panasonic	Panasonic
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement		
Pertes en charge (mCE)		1,5	1,5	1,8

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis



## ACCESSOIRES INCLUS



Livraison sur palette bois



Housse de protection



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues



Connecteurs PVC  
Ø 50mm 1" ½



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration